


| | |
|------------------|----|
| p = | mm |
| b ₁ = | mm |
| d ₁ = | mm |
| d ₂ = | mm |
| L = | mm |
| U ₁ = | mm |
| U ₂ = | mm |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------|--|--|-----------|
|  ROEDER KETTENTECHNIK | | | | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 T1 m DIN ISO 2768 T2 K | | Maßstab 1:1 (Gewicht) | | |
| | | | | Datei: RKE_BO_BS_VERL_GLATT_4P.dcd | | | | |
| | | | | Datum | Name | Einfach-Rollenkette mit beidseitig verlängerten Bolzen (glatt) T=4xp | | |
| | | | | Bearb. | 18.08.04 | | | Heinrichs |
| | | | | Gepr. | | | | |
| | | | | Norm | | | | |
| | | | | | | Zeich.-nr.: _____ | | |
| Zust. | | | | Änderung | | Blatt | | |
| Datum | | | | Name | | Blätter | | |
| Urspr. | | | | Ers. für: | | Ers. durch: | | |

I:\Zeichnungen_Documente_Kunde\Vorlagen\06 Ketten mit Anbauteilen\07 Verlängerte Bolzen Glatt\RKE_BO_BS_VERL_GLATT_4P.dcd