


| | |
|------------------|----|
| p = | mm |
| b ₁ = | mm |
| d ₁ = | mm |
| d ₂ = | mm |
| B ₁ = | mm |
| B ₂ = | mm |
| l ₁ = | mm |
| l ₂ = | mm |
| c = | mm |
| L = | mm |
| s = | mm |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|---------------------------------|-------------|
|  ROEDER KETTENTECHNIK | | | | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 T1 m DIN ISO 2768 T2 K | | Maßstab 1:1 | (Gewicht) |
| | | | | Datei: RKE_UB_MP_2P.dcd | | | |
| | | | | Datum | Name | Einfach U-Bügelkette mit Profil | |
| | | | | Bearb. 01.09.04 | Heinrichs | | |
| | | | | Gepr. | | | |
| | | | | Norm | | | |
| Zust. Änderung Datum Name Urspr. | | | | | | Zeich.-nr.: _____ | Blatt |
| | | | | | | Ers. für: | Ers. durch: |
| | | | | | | | Blätter |

I:\Zeichnungen_Documente_Kunde\Vorlagen\10 U-Bügelketten\RKE_UB_MP_2P.dcd